

# Sichtschutzfolie

**Weiß mattierte Fensterfolie für Dekor- und Sichtschutzzwecke.**



- Optimaler Sichtschutz für Innen- und Außenglasscheiben.
- Sehr gute Gestaltungs- und Dekor-möglichkeiten durch hochwertige Sandstrahl-optik.
- Gute Lichtdurchlässigkeit, nur geringfügige Abdunklung.
- Verhindert Blendung durch Sonnenstrahlen.
- Rückstandsfreies Ablösen der Folie möglich, falls diese nicht mehr gewünscht wird.

Breite m	Rollenlänge m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
1,52	10	<b>0992 910 5</b>	1

## Einsatzgebiete

Für Glasflächen, bei denen Sichtschutz gewünscht wird, beispielsweise in Krankenhäusern, für Trennwandverglasung, Büroräume und Industriehallen. Einsatz auf der Rauminnenseite.

## Technische Daten

Material	Polyester
Strahlungsdurchlässigkeit	67%
Strahlungsabsorption	15%
Lichtdurchlässigkeit	69%
UV-Durchlässigkeit	< 2%
Blendschutzfaktor	22%
Dicke ohne Schutzschicht	56 µ
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +80 °C

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!

## Anwendung

Bitte beachten Sie, dass vor der Verarbeitung der Würth Fensterfolien unbedingt eine Fachschulung erforderlich ist. Informationen zur Anwendung entnehmen sie bitte den Schulungsunterlagen bzw. den Verarbeitungsrichtlinien.

**Montageset für Fensterfolien**  
**Art.-Nr. 0992 910 7**  
**Montageflüssigkeit**  
**für Fensterfolien**  
**Art.-Nr. 0997 151 412**  
**Glas- und Fensterreiniger**  
**Art.-Nr. 0890 220 5**